



GEAR

Montageanleitung



Lesen und befolgen Sie unbedingt alle Sicherheitshinweise und Anweisungen in dieser Montageanleitung.

Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

MONTAGEANLEITUNG

Wir bedanken uns für Ihren Kauf.

Es wurde auf eine sehr hohe Sicherheit des Benutzers bei der Entwicklung und Produktion gelegt. Die Betriebssicherheit hängt von der sicheren Handhabung und der regelmäßigen Pflege ab. Wenn Sie sich unsicher sind oder Unterstützung benötigen wenden Sie sich im Zweifel bitte direkt an Ihren Fachhändler von dem Sie unser Zubehör erworben haben.

Bevor Sie mit dem Umbau Ihrer Armbrust beginnen, stellen Sie sicher, dass folgende Komponenten und Zubehörteile vollständig in der Verpackung enthalten sind:

1. 1 x 12-Shot-Magazin

2. 2 x Spannarm

3. 1 x Rändelschraube

4. 1 x Rändelschraub mit Mutter

5. 1 x Bolzen mit Sicherungsringe

6. 1 x Werkzeug-Sicherungsring

7. 1 x Ersatzteile-Paket

Einschließlich:

1 x **Abstandsfeder** (12-Shot-Magazin
(Alternative zum Kunststoff-Abstandshalter)

2 x **Endkappen** für Lademechanismus
(Alternative zum Ausgleich von Toleranzen)



Wenn bei der Auslieferung Komponenten oder Zubehör fehlen, so wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Fachhändler.

STINGER II Armbrust



Abbildung: STINGER II im Auslieferungszustand



Abbildung: STINGER II nach Umbau

Montageanleitung

- 1** Entfernen Sie das Original-Magazin der Stinger II. durch lösen der hinteren und vorderen Schraube (incl. Mutter) mit einem passenden Inbusschlüssel und Schraubenschlüssel (1-1). Ziehen Sie anschließend die beiden Original-Spannarne durch Anheben der Armbrust-Sehne nach hinten (1-2).



Schritt 1-1



Schritt 1-2

- 2** Demontieren Sie die beiden Seitenteile der Stinger II, durch Lösen der je drei Befestigungsschrauben (2-1). Durch Fixierung des mittigen Gewindes mit einem passenden Schraubenschlüssel oder Zange lassen sich nun die beiden Spannarne herausdrehen (2-2). Die Original-Spannarne werden nicht mehr benötigt.



Schritt 2-1



Schritt 2-2

- 3** Führen Sie den Bolzen für die beiden meyer Gear Spannarne in die Stinger II ein. Fixieren Sie den Bolzen auf beiden Seiten mit einem Sicherungsring (groß) in die dafür vorgesehene Führung (3-1). Der Bolzen sitzt nun fest und lässt sich nicht mehr herausziehen. *Verwenden Sie für die Montage das beiliegende Werkzeug.*



Schritt 3-1

Stecken Sie nun die beiden meyer Gear Spannarme jeweils links und rechts auf den Bolzen (3-2).

Fixieren Sie beide Spannarme durch je einen Sicherungsring (klein) in die dafür vorgesehene Führung (3-3 und 3-4).



Schritt 3-2



Schritt 3-3



Schritt 3-4



4 Die Seitenverkleidung kann nun wieder montiert werden. Achten Sie darauf, dass die Stege der Seitenverkleidungen jeweils in den Führungsrollen der beiden Spannarme liegen (4).



Schritt 4

5 Setzen Sie nach der Montage der Seitenverkleidung das 12-Shot-Magazin auf die Stinger II und fixieren das Magazin vorne mit der Rändelschraube mit Mutter (5-1).

Zur Fixierung hinten, verwenden Sie die Rändelschraube mit der beigelegten Unterlegscheibe aus Metall (5-2).



Schritt 5-1



Schritt 5-2



Feinjustierung der Verschlussfeder:

Je nach Bedarf können Sie die Spannkraft der Verschlussfeder justieren. Öffnen Sie dazu den 12-Shot-Magazindeckel. Mit einem passenden Inbusschlüssel lässt sich die Inbusschraube lösen und in der Arretierung vor- oder zurückschieben.



Feinjustierung der Verschlussfeder



OPTIONAL: mey GEAR Schaft mit Pufferrohr



Please visit „meygear.com“ for *troubleshooting*
and *instruction manual* in your language.

Bitte beachten Sie, dass wir unsere Produkte ausschließlich über den Fachhandel ver-
treiben und auch der technische Kundendienst nur über Ihren Händler direkt erfolgt!



GEAR